



AVANSIA



PREMIUM RETRANSFER PRINTER ZA KARTICE VISOKE REZOLUCIJE

Avansia je printer kartica sa retransfer tehnologijom za vrlo visoku kvalitetu ispisanih kartica. Avansia je visoko produktivno rješenje idealno za izdavanje srednjih i velikih količina. Dizajnirana za zahtjevnu primjenu, Avansia je ekstremno robusna te omogućuje izdavanje visoko-sigurnih kartica.

ISPIS BEZ GREŠKE

- Sa 600 dpi rezolucijom, slike i tekst preneseni su savršeno, a mikrotekstovi i vodeni žigovi ispisani su u visokoj razlučivosti.
- Avansia jamči da će rubovi kartice biti ispisani savršeno budući da film prekriva cijelu površinu kartice.

KOMPATIBILNOST S MEDIJIMA

- Avansia Retransfer tehnologija omogućuje ispis na sve tipove kartica (PVC, PET, polikarbonat, ABS), uključujući neravne površine kartice kao u slučaju kontaktnih i beskontaktnih smart kartica.

POVEĆANA PRODUKTIVNOST

- Avansia je iznimno brza sa izlazom od više od 140 jednostranih kolor kartica na sat.
- Ispisujte Vaše kartice bez prekida zahvaljujući visoko-kapacitetnim ladicama uvlakača i izlagača (svaki po 250 kartica) i potrošnom materijalu visokog kapaciteta (500 otisaka po roli)



Spremište za prazne kartice u izmjenjivom držaču kartica kapaciteta 250 kartica



Prednji kontrolni panel sa 4 tipke, 2-rednim LCD zaslonom i indikatorom statusa



ELEKTRONIČKI KLJUČ OMOGUĆUJE:

- PREPOZNAVANJE RIBONA
- SIGURNO KORIŠTENJE PRINTERA
- NADZOR STATUSA POTROŠNOG MATERIJALA

GLAVNA SVOJSTVA / Potpuna tehnička specifikacija na www.evolis.com

OPĆA SVOJSTVA

- Obratan transfer ispis koristi dye sublimation i resin monokromatski retransfer
- dvostrani ispis (standardno)
- ispis "preko ruba"
- glava za ispis razlučivosti 600 dpi
- bitmap: 24 bits, 16 milijuna boja
- ispis: Y/M/C 256 razina
- memorija (RAM): 64 MB

BRZINA TISKA ¹

- jednostrano (YMCK): 25 s/kartica – 144 kartice/sat
- dvostrano (YMCKK): 37.5 s/kartica – 94 kartice/sat

SUČELJA

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), kabel isporučen
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

UPRAVLJANJE KARTICAMA I SPECIFIKACIJE

- kapacitet ulagača: 250 kartica (0,76 mm)
- kapacitet izlagača: 250 kartica (0,76 mm)
- kapacitet ladice za odbačene kartice: 30 kartica (0,76 mm)
- debljina kartica: 0,76 mm, ručno podešavanje
- tip kartica: PVC kartice, kompozitne PVC kartice, PET-F kartice, polycarbonate (PC) kartice, ABS kartice
- format kartice: ISO CR-80 – ISO 7810 (53,98 x 85,60 mm)

DODATNI MODULI ZA ENKODIRANJE

- Raspoloživi moduli:
 - enkoder magnetne trake ISO 7811
 - dualni kontaktni i beskontaktni enkoder
- Spajanje enkodera: interni USB hub, raspoloživ 1 port
- Opcije (module) je moguće kombinirati
- Kontaktni/beskontaktni enkoder moguće je instalirati tvornički ili na lokaciji korisnika

SIGURNOST

- RFID ključ za zaključavanje
- mjesto za Kensington sigurnosnu bravu
- centralizirani sustav zaključavanja za siguran pristup praznim karticama, ribonu i filmu (opcionarno, na zahtjev)
- IPsec enkriptirana mrežna sigurnost

PRIKAZ STATUSA

- 2-redni LCD zaslon i LED indikator statusa
- Grafičke notifikacijske poruke: prazna ulazna kazeta, kraj ribona, skori kraj ribona,...

EVOLIS HIGH TRUST RIBONI

S ciljem maksimiziranja kvalitete i trajnosti otisnutih kartica, trajanja glave za tisak i općenito pouzdanosti printera, koristite Evolis High Trust ribone.

Kapacitet ribona:

- Prozirni transfer film: 500 otisaka/rola
- Holografski transfer film: 400 otisaka/rola
- YMCK ribon: 500 otisaka/rola
- YMCKK ribon: 400 otisaka/rola
- YMCKI ribon (za smart kartice, magnetne trake i potpisne trake): 400 otisaka/rola
- YMCKH ribon (za ne-PVC kartice): 400 otisaka/rola
- YMCFK ribon (F = UV ink): 400 otisaka/rola

SOFTWARE

- kompatibilnost sa Windows (32/64 bita): XP SP3, Vista, W7, W8
- Isporučuje se sa cardPresso XXS za dizajniranje i editiranje kartica:
 - interna baza podataka (neograničen broj zapisa)
 - Windows (od XP nadalje)

CERTIFIKATI I IZJAVA O USKLAĐENOSTI

- CE, FCC, UL, ICES
- RoHS

DIMENZIJE I TEŽINA

- Dimenzije (V x Š x D): 436 x 340 x 297 mm
- Težina: 20 kg

JAMSTVO ²

- 3-godišnje jamstvo za printer, doživotno jamstvo za glavu

¹ Vrijeme mjereno od ulaza kartice detektiranog od strane senzora do zaustavljanja mehanizma za okretanje prilikom izlaza kartice

² Jamstva uz ostvarenje određenih uvjeta te korištenja Evolis High Trust ribona



PrinC d.o.o.
Podbrežje XIIA, br. 20
10020 ZAGREB
Hrvatska
Tel: +38512332598
Fax: +38512332598
E-mail: info@princ-card.com
Web: www.princ-card.com

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info @evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - [@evolis.com](mailto:evolisinc)

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - [@evolis.com](mailto:evolisasia)

CHINA - Evolis China - Shanghai - [@evolis.com](mailto:evolischina)

INDIA - Evolis India - Mumbai - [@evolis.com](mailto:evolisindia)